



ORLY F

PROPRETÉ HYGIÈNE

ABRIS FUMEURS

DESCRIPTION PRODUIT

- Poteaux tube acier galvanisé: 60 x 60 x 3 mm.
- Traverses et rives acier galvanisé plié.
- Pieds réglables en hauteur.
- Visserie d'assemblage anticorrosion.
- Couverture en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, d'une épaisseur de 4 mm.
- Habillage en verre trempé «sécurit» clair, épaisseur 8 mm, joint poli industriel, fixation par vis poêlier, canon nylauto.
- Fixation par vis d'ancrage M12/65 mm sur dalle béton ou plots béton.
- Fixation par résine chimique avec tiges filetées M12/120 mm sur enrobé de 7 cm minimum.

EN OPTION

- Assis-debout.
- Cendrier.
- Retour façade.
- Fermeture tôle acier bas d'abris.

COLORIS POSSIBLE

Couleur au choix dans la gamme RAL (nous consulter).

POIDS ET DIMENSIONS

Dimensions : L. 2720 ou 4120 x l. 2430 x H. 2100 (au plus bas) mm.

TRAITEMENT DE SURFACE

Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°C, insensible aux UV.

DESSIN TECHNIQUE

